

Maintenance Paste - Pasta konserwująca

Do konserwacji olejowanych i woskowanych podłóg; w kolorze naturalnym i białym.

Instrukcja stosowania:

1. Oczyszczanie podłogi zacząć od zmywacza do drewna. Wymieszać 125 ml zmywacza z 5 l letniej wody. Zawsze używać dwóch wiader - jedno na roztwór zmywacza i drugie na wodę do płukania; po zmyciu podłogę pozostawić na 4 - 8 h do wyschnięcia.
2. Wycisnąć na podłogę niewielką ilość pasty - dostatecznie do tego, aby zakonserwować jednorazowo 1 - 2 m². Zaraz potem wypolerować polerką z białą wkładką. Upewnić się, czy pasta dobrze została wtarta w pory drewna; w przypadku nadmiaru pasty przenieść ją na dalszą część podłogi.
3. Kontynuować nanoszenie pasty do momentu, aż cała powierzchnia zostanie zakonserwowana.
4. Należy zauważyć, że pasta szybko schnie i dlatego należy ją nanosić odcinkami. W przypadku klejącej podłogi rozpylić niewielką ilość rozpuszczalnika Protego.
5. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na 4 h w temperaturze 18°C. Po początkowym przeschnięciu można ostrożnie chodzić po podłodze. Do czasu pełnego wyschnięcia pasty nie zmywać podłogi wodą.
6. Pozostawić na 24 h do wyschnięcia. W tym czasie nie zmywać podłogi wodą.
7. Narzędzia można myć rozpuszczalnikiem Protego.
8. Podłogę należy regularnie zmywać mydłem do podłóg drewnianych lub mydłem z olejem.

Ryzyko zapalenia: Pył po szlifowaniu oraz nasączone szmaty lub wkładki po wykorzystaniu należy namoczyć natychmiast w wodzie lub spalić. Niebezpieczeństwo samozapalenia.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



VOC: VOC-MAX: 300 g/l, VOC-limit (II, f (SB)): 700 g/l.

Zużycie: 1 l na 150 - 200 m² podłogi.

- **Magazynowanie:** Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
- **Uwaga:** W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

WOOD-TECH s.c.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.19, 03-301 Warszawa

mail: omika@wood-tech.pl, biuro@wood-tech.pl

mobile: 00 48 791 676 163, office: 00 48 533 717 553